



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G44 GRENDESEN

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı grenli dış cephe kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Son kat boya için grenli doku oluşturulmasında kullanılan dış cephe kaplama malzemesidir. Kolay uygulanır ve kapatıcılığı yüksektir. Küçük sıva hatalarını kapatır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

- **Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** yüzey ve atmosfer koşullarına bağlı olarak 1 kat Casati Silikonlu Astar veya boyanın kendisi %50 oranında su ile inceltilerek astar olarak kullanılabilir.
- **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde,** 1 kat Casati Silikonlu Astar kullanılmalıdır.

Boyama:

- Uygun astarlama işlemi sonrasında Casati Grendesen inceltmeden tek kat olarak uygulanır.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

BOYANABİLEN ALAN:

- Yüzeyin emiciliği ve istenilen desene bağlı olarak tek katta 1 L ile 1,6-2,3 m², 1 kg ile 0,9-1,25 m² alan kaplanabilir. Yüzey ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmektedir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
					25*

* 25 Kg - (13,6 L) ile 22,5 – 31,5 m² yüzey boyanır.

VİNYET

KOLAY DESEN VERİR
SU EMMEZ NEFES ALIR
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLIDIR

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS EN ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.