



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G58 KONSANTRE ASTAR

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı, şeffaf iç ve dış amaçlarla kullanılan sabitleme astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: Alçı macun ve sıvalı yüzeylerdeki serbest tozları bağlar. Dış cephelerde rutubet geçişini engeller. Boyanın yüzeye yapışmasını kuvvetlendirir ve sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA ALANI: Beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde su ile inceltilebilen son kat boya uygulamasından önce astar olarak kullanılır.


UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek temizlenmelidir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Hacmen 7 misli su ile inceltildikten sonra fırça veya rulo ile kuru yüzeylere normal 1 kat halinde uygulanır.

ASTARLANABİLEN ALAN: Yüzeyin emiciliği vb. bağlı olarak tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 50-70 m², 1 kg ile 47-66 m² alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Pratik Sarfiyat



1/7 su ile inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli tabanca



Fırça/rulo ile uygulayınız



Yüzeyi temizleyiniz



5° -35°C uygulayınız



Donmaktan koruyunuz



Güneşten koruyunuz



Teknik bültene bakınız



Kuruma süresi:2 saat

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
		0,75*	2.5**		15***

* 0,75 L ile 37,5 –52,5 m² yüzey astarlanır.

** 2,5 L ile 125 – 175 m² yüzey astarlanır.

*** 15 L ile 750 – 1050 m² yüzey astarlanır.

VİNYET

SU

Boya Tüketimini Azaltır

Yüzeyi Sağlamlaştırır

Yapışmayı Kuvvetlendirir

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.