



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## ***G81 WOODLINE AHŞAP VERNİĞİ***

**TANIM:** Sentetik reçineli, solvent bazlı, içte ve dışta uygulanabilen dekoratif ahşap verniktir.

**ÖZELLİKLERİ:** Ahşabı, dokusunu ve doğallığını bozmadan dekoratif şekilde renklendirir.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korunmasında kullanılır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ:**

#### **Yüzey Hazırlama:**

- Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Selülozik Tiner ile silinmelidir.

#### **Uygulama:**

- İnceltmeden kullanıma hazırdır. 8 saat ara ile 2 veya yüzeyin doyum özelliğine göre 3 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.

**KURUMA SÜRESİ(25°C):** İkinci kat uygulama yaklaşık 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 10-14 m<sup>2</sup>, 1 kg 12-17 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



### **TEHLİKE**

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

- \* 0,75 L ile 3,8 - 5,3 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.  
\*\* 2,5 L ile 12,5 – 17,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.  
\*\*\* 15 L ile 75 - 105 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## **VİNYET** KURŞUNSUZ

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.