



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G82 WOODLINE YAT VERNİĞİ

TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Woodline Yat Vernik, iyi yayılan, mükemmel tutunan, yüksek sertlik ve parlaklık özelliğine sahiptir. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm iç ve dış ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Wood Line Ahşap Koruyucu üzerine uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

- **Yeni ahşap yüzeylerde** etkili koruma için 1 kat ahşap koruyucu ve daha doymun yüzey için 1 kat Woodline Parke Dolgu Verniği (G87-) uygulanmalıdır.
- **Eski vernikli yüzeylerin yenilenmesinde** kabarık vernik tabakası kazınmalı, zımpara ile seviye farkları giderilip, tozdan arındırılarak sonkat vernik uygulamasına hazır hale getirilmelidir. Daha doymun yüzey elde etmek için ayrıca 1 kat Woodline Parke Dolgu Verniği astar olarak kullanılabilir.

Uygulama:

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya 3 kat halinde uygulanır.
- Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 sentetik tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.

UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-15 m² , 1 kg ile 13 – 16 m² an kaplanır.



TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate)içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

Çevreye verilmesinden kaçınınız.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayınız.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.



Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		12***

- * 0,75 L ile 4,5 – 5,6 m² yüzey kaplanır.
- ** 2,5 L ile 15 – 18,8 m² yüzey kaplanır.
- *** 12 L ile 72 – 90 m² yüzey kaplanır.

VİNYET KURŞUNSUZ

TS 8693'e uygundur.

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.