



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## **G85 WOODLINE PARKE VERNİĞİ**

**TANIM:** Sentetik alkid reçine esaslı, tek bileşenli parke verniğidir.

**ÖZELLİKLERİ:** Woodline Parke Verniği, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı, mükemmel tutunan, kolay uygulanan, hızlı kuruyan, ahşabın doğal doku ve görünümünü koruyan, dekoratif parke verniğidir. Uygulandığı yüzeyi kimyasallara karşı korur.

**UYGULAMA ALANI:** Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı ile kullanılır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ:**

#### **Yüzey Hazırlığı:**

- Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. **Eski vernikli yüzeylere** uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşmaya kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip, Woodline Parke Dolgu Verniği (G87-) uygulanarak yüzey son kat vernik uygulamasına hazır hale getirilmelidir.
- **Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere** ahşabı korumak için 1 kat ahşap koruyucu uygulanmalıdır. Ahşap koruyucudan 24 saat sonra 1 kat Woodline Parke Dolgu Verniği uygulanarak yüzey sonkat, vernik uygulamasına hazır hale getirilir.

#### **Uygulama:**

- Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır.
- 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

**UYGULANABİLEN ALAN:** Tek katta 1 L ile 17-18 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 19-20 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir.



### **TEHLİKE**

*Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate)içerir.*

Alevlenir sıvı ve buhar.

Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Buharını/spreyini solumaktan kaçının.

Çevreye verilmesinden kaçının.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.



Üretilen Ambalajlar (L)				
1/4	1/2	1/1	GL	BD
			2,5*	12**

- \* 2,5 L ile 21,2 – 22,5 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.  
\*\* 12 L ile 102,0 – 108,0 m<sup>2</sup> yüzey kaplanır.

## **VİNYET** KURŞUNSUZ

TS 8693'e uygundur.

Bu ürün,  
TS EN ISO 9001:2008  
TS EN ISO 14001:2004  
TS18001:2008  
TS ISO 10002:2006  
TS ISO 50001:2011  
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.