



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

G90 PANEL KAPI BOYASI

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ : Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Yüzeye mükemmel yapışır.

UYGULAMA ALANI : Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak ham yüzeylerde;** ahşabın dayanımını artırmak için su bazlı ahşap koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir.
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra uygulama yapılabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde** ise; kapı boyası uygulaması öncesinde Dönüşüm Astarı (G51-) kullanımı önerilir.

Boyama:

- Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.

BOYANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m² , 1 kg ile 10-14 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		

* 0,75 L ile 4,9 – 6,8 m² yüzey boyanabilir.

** 2,5 L ile 16,2 – 22,5 m² yüzey boyanabilir.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011

standartlarına uygun olduđu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.